



### Ett fräscht och tyst kök

Med 800 Breeze köksfläkt är det inte längre några problem att prata när du sitter ner för att äta med familj och vänner. Aktivera med en knapptryckning när du har lagat maten färdig och köksluften renas på ett tyst sätt.

Med 800 Breeze köksfläkt är det inte längre några problem att prata när du sitter ner för att äta med familj och vänner. Aktivera med en knapptryckning när du har lagat maten färdig och köksluften renas på ett tyst sätt.

## Produktfördelar



### Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen

Tryck på Breeze-knappen så snart du är färdig med matlagningen så går fläkten ner till ett viskande ljud och arbetar i 60 minuter. Vilket gör att du kan njuta av din måltid i fred medan luften i ditt kök tyst fräschas upp.



### Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din håll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att dina tankar – och dina händer – kan



### Denna fläkt tar snabbt bort ånga, matos och önskad dofter

Den högpresterande utsugningsfunktionen i fläkten tillgängliggörs tack vare den kraftfulla motorn. Den arbetar snabbt och noggrant för att hjälpa dig att få bort ånga, os och dofter från ditt kök.



### Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

### Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 575 / 305 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 50/63/68dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Breeze funktion
- Perimetriskt utsug
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 67/75dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 300/410/425 m³/h

# Tekniska specifikationer

|                                          |                             |                                           |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Färg                                     | Svart                       | Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)  | 75                   |
| Antal hastigheter                        | 3+intensiv, Breeze-funktion | Produktnummer (PNC)                       | 942 051 236          |
| Typ av kontrollpanel                     | Touch på glas               | EAN-kod                                   | 7332543670246        |
| Lamptyp                                  | LED Spotlight               | Nettovikt, kg                             | 20.99                |
| Energieffektivitetsklass                 | A                           | Bruttovikt, kg                            | 27.897               |
| Kapacitet, min/max/intensive (m³/h)      | 305/575/700                 | Mått HxBxD, mm                            | 1260x898x400         |
| Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB             | 50/63/68                    | Installation                              | Vägghängd designkåpa |
| Fettfiltereffektivitetsklass             | F                           | Fettfilter                                | 2                    |
| Min. avstånd till el.häll, cm            | 50                          | Typ av fettfilter                         | Aluminium, nät       |
| Min. avstånd till gashäll, cm            | 65                          | Sladdlängd, (ca) m                        | 1                    |
| Årlig energiförbrukning, kWh             | 54.9                        | Anslutningsstos, mm                       | 150                  |
| Storlek                                  | 90                          | Spänning, V                               | 220-240              |
| Recirkulering                            | Ja                          | Kolfilter medföljer                       | 2, Ja, OdourClean    |
| Frånluft                                 | Ja                          | Passande kolfilter, OdourClean, modell    | ECFB02               |
| Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)       | 3000                        | Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell | MCFB52               |
| Antal lampor                             | 2                           | Passande kolfilter OdourCleanPro, modell  | MCFB53               |
| Hob2Hood (H2H)                           | Ja                          | Flödesdynamisk effektivitetsindex         | 29.5                 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass        | A                           | Fettfiltreringseffektivitet (%)           | 45.1                 |
| Belysnings effektivitetsklass            | A                           | Belysnings effektivitet (lux/W)           | 34.0579710144928     |
| Recirkulering Min, m³/h                  | 300                         | Typ av filter                             | Aluminium            |
| Recirkulering Max, m³/h                  | 410                         |                                           |                      |
| Recirkulering Intensiv, m³/h             | 425                         |                                           |                      |
| Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A) | 67                          |                                           |                      |

