





Öppna luckan för att torka disken

3000 AirDry-diskmaskinen maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än stängt lucksystem.

AirDry-teknik maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än stängt lucksystem.

Produktfördelar



Torkar naturligt

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.

Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Med QuickLift-korgen är det effektivt och bekvämt. Oavsett om du har en full korg med stora föremål kan du justera höjden så att du enkelt kan stoppa in eller plocka ur disken.



Snabb och effektiv prestanda

Diskmaskinen ger dig perfekt prestanda- snabbt, tack vare det speciella halvtimmesprogrammet.

Optimalt diskresultat med rengöringsprogram

Bibehåll optimala diskresultat med rengöringsprogrammet. Programmet är avsett för att motverka ansamling av kalkavlagringar och fett. Gör att diskmaskinen alltid ger bästa diskresultat med speciellt diskmedel för maskinrengöring.



Anpassade program, absolut rent

Avancerade sensorer i våra diskmaskiner justerar automatiskt tid, temperatur och vattenförbrukning efter hur smutsig disken är. Det innebär anpassade program för varje disk och bästa tänkbara resultat varje gång.

- Auto Off
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ExtraHygiene-tillval
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	D	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	Vit	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
XXL-utrymme	No	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal program	8	Sprayarm, typ	Standard
Antal temperaturer	4	Extra funktioner	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Ljudklass	B	Upphöjd installation	Nej
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Display	LED indikator
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Installation	Fristående
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Nettovikt, kg	38
Glashållare i nedre korgen	-	EAN-kod	7332543846399
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 078
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

PSGBDW230DE00001

