

Produktinformationsblad

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	EFG90563OX 942492865
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	103.8
Energieffektivitetsklass	C
Flödesdynamisk effektivitet	17.7
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D
Belysningseffektivitet (lux/W)	77
Belysningseffektivitetsklass	C
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m ³ /h)	230/485
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m ³ /h)	585
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	50/67
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	70
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	0.49
Effektförbrukningen i frånläge (W)	0.85

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		EFG90563OX 942492865	
Årlig energiförbrukning	AEC _{fläkt}	103.8	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	1.4	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE _{fläkt}	17.7	
Energieffektivitetsindex	EEl _{fläkt}	82.1	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	QBEP	319,0	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	PBEP	400	Pa
Maximalt luftflöde	Q _{max}	585,0	m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	WBEP	200,0	W
Märkeffekt för belysningsystemet	WL	2.2	W
Genomsnittlig belysning över kokyten	E _{medel}	170	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P _s	0.49	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P _o	0.85	W
Ljudeffektnivå	LWA	67	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
- Öka köksfläktens hastighet endast när det finns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
- Byt ut kolfilter när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Rengör fettfilter när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.