



Ömtåliga glas kan diskas utan problem i den här diskmaskinen

Även kraftfulla diskmaskiner ska kunna ta hand om ömtåliga glas. Den övre korgen i denna diskmaskin har därför utrustats med både 7000 SoftGrips och SoftSpikes som håller glasen säkert, så att de varken repas eller går sönder.

Även kraftfulla diskmaskiner ska kunna ta hand om ömtåliga glas. Den övre korgen i denna diskmaskin har därför utrustats med både 7000 SoftGrips och SoftSpikes som håller glasen säkert, så att de varken repas eller går sönder.

Produktfördelar

Skydd för dina ömtåliga glas

Ömtåliga glas behöver extra behandling. Den övre korgen i diskmaskinen har mjuka gummisspetsar som ger stöd och skyddar glas. Med SoftSpikes står glas och koppar stabilt och förhindrar att de välter och kanske går sönder.



Det enkla sättet att diska på ett hållbart sätt

Ansvarsfulla val på ett enkelt sätt. Använd QuickSelect-touchskärmens glidreglage för att välja din önskade cykeltid och låt Ecometer guida dig till det mest hållbara programmet för att spara både energi och vatten med de gröna staplarna.

Diskar kraftfullt. Med SatelliteClean®

Upplev fantastiska resultat med SatelliteClean®. Denna sprayarm har tre gånger bättre täckning än standarden. Detta eftersom den dubbla roterande armen ständigt ändrar sprayvinkeln. Vattnet når varenda hörn. För en grundlig rengöring.



Vattnet når varenda hörn. Med dubbla spolarmar

Ger maximal vattentäckning med två spolarmar. De roterande sprinklarna skickar ut vattenstrålar i varenda hörn av både den övre och den nedre korgen och ger ett resultat du kan lita på.

Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Med QuickLift-korgen är det effektivt och bekvämt. Oavsett om du har en full korg med stora föremål kan du justera höjden så att du enkelt kan stoppa in eller plocka ur disken.

- Auto Off
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ProClean satellitsprayarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 6 SoftGrip vinglashållare, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Typ av gångjärn	Sliding Door
Antal kuvert	9	Total effekt, W	1950
Energiklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Ljudnivå (dB)	44	Längd tömningsslang, cm	150
Färg på luckan	Integrerad	Säkring, A	10
XXL-utrymme	No	Tilloppsslang, cm	150
Inbyggnadsmått	820-900x450x550	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal program	7	Översvämningskydd	Hel botten och flottör
Antal temperaturer	3	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Produktmått H x B x D, mm	818x446x550	Övre Sprayarm	Dual spray arms
Ljudklass	B	Sprayarm, typ	Satellitssprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Extra funktioner	XtraPower, GlassCare, Extra Silent
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
QuickSelect	Level 3	Upphöjd installation	Nej
SoftGrips	6 SoftGrips	Höjd Disklucka	645-776
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-6
Glashållare i nedre korgen	-	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Time Beam vit	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	Nettovikt, kg	32.75
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543735587
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 077 025
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	63		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		

