

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Snabb och effektiv

Din nya tids sparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

**Rinse and Hold - fördisk för fräschare disk**

Om det tar dig några dagar att fylla på diskmaskinen, kommer Rinse-and-Hold-programmet att förhindra uppbyggnad av lukt i maskinen. Vattenstrålar tar bort matrester från tallrikar och glas, så att köket hålls fräscht.

- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdlid
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fixed tines
- Program: 160 Minutes, 90 Minutes, Eco, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 3h

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	9	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	F	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	49	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
XXL-utrymme	No	Övre Sprayarm	Dual spray arms
Inbyggnadsmått	820-880x450x570	Sprayarm, typ	Standard
Antal program	5	Extra funktioner	-
Antal temperaturer	3	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Produktmått H x B x D, mm	818x446x575	Upphöjd installation	Nej
Ljudklass	C	Display	LED indikator
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Installation	Fristående
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Nettovikt, kg	30.7
Glashållare i nedre korgen	-	EAN-kod	7332543732685
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 089 106
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	78		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		

PSGBDW170DE00004

