

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Snabb och effektiv

Din nya tidsparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

**Rinse and Hold - fördisk för fräschare disk**

Om det tar dig några dagar att fylla på diskmaskinen, kommer Rinse-and-Hold-programmet att förhindra uppbyggnad av lukt i maskinen. Vattenstrålar tar bort matrester från tallrikar och glas, så att köket hålls fräscht.

- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdlid
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fixed tines
- Program: 160 Minutes, 90 Minutes, Eco, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 3h

Tekniska specifikationer

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|---|
| Installation | Underbyggd | Säkring, A | 10 |
| Antal kuvert | 9 | Tilloppsslang, cm | 150 |
| Energiklass | F | Tilloppsslang, typ | Aqua control |
| Ljudnivå (dB) | 49 | Översvämningsskydd | Hel botten och flottör |
| Färg | Vit | Vattenanslutning | Varmt/Kallt |
| XXL-utrymme | No | Övre Sprayarm | Dual spray arms |
| Inbyggnadsmått | 820-880x450x570 | Sprayarm, typ | Standard |
| Antal program | 5 | Extra funktioner | - |
| Antal temperaturer | 3 | Hjul/Fötter | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm) |
| Produktmått H x B x D, mm | 818x446x575 | Upphöjd installation | Nej |
| Ljudklass | C | Display | LED indikator |
| Djup öppen dörr/lucka, mm | 1140 | Installation | Fristående |
| Typ av bestickkorg/låda | Bestickkorg | Nettovikt, kg | 31 |
| Glashållare i nedre korgen | - | EAN-kod | 7332543732685 |
| Invändig belysning | Nej | Produktnummer (PNC) | 911 089 106 |
| DoorFitKit | Nej | | |
| Diskeffektindex | 1.121 | | |
| Torkeffektindex | 1.061 | | |
| Energiförbrukning (100 cykler) | 78 | | |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9 | | |
| Typ av gångjärn | Standard | | |
| Total effekt, W | 1950 | | |
| Sladdlängd, (ca) m | 1.5 | | |
| Längd tömnings slang, cm | 150 | | |

PSGBDW170DE00004

