



Vi höjer standarden – världens första diskmaskin i arbetshöjd

Världens första 900 ComfortLift® diskmaskin som gör det enkelt att tömma eller stoppa in i diskmaskinen. Vår unika teknik lyfter korgen upp till midjenivå med bara en lätt tryckning på ett handtag. Det är så bekvämt att du undrar hur du kunnat leva utan det.

Världens första 900 ComfortLift® diskmaskin som gör det enkelt att tömma eller stoppa in i diskmaskinen. Vår unika teknik lyfter korgen upp till midjenivå med bara en lätt tryckning på ett handtag. Det är så bekvämt att du undrar hur du kunnat leva utan det.

Produktfördelar



ComfortLift, lyft upp nedre korgen

Vår unika ComfortLift-funktion innebär att du inte längre behöver böja dig ner för att tömma eller stoppa in i diskmaskinen. Med en lätt tryckning på handtaget glider den nedre korgen försiktigt upp till dig. Det är världens första, för din komfort.

QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.



Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap av olika former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.



Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.



Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.

- XXL-utrymme
- ComfortLift®
- AutoOff
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 6 SoftGrip vinglashållare, 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Stainless steel handle Electrolux
- Underkorg med: 4 foldable tines Comfort Lift®, Stainless steel handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriefag i externa tester som utförs av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Typ av gångjärn	Sliding Door
Antal kuvert	14	Total effekt, W	1950
Energiklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Ljudnivå (dB)	44	Längd tömningsslang, cm	180
Färg	-	Säkring, A	10
XXL-utrymme	Ja	Tilloppsslang, cm	180
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal program	8	Översvämningskydd	Hel botten och flottör
Antal temperaturer	4	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Ljudklass	B	Sprayarm, typ	Satellitssprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1230	Extra funktioner	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
QuickSelect	Level 3	Upphöjd installation	Nej
SoftGrips	6 SoftGrips	Höjd Disklucka	670-825
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	1,5-10
Glashållare i nedre korgen	-	Display	LED Display
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	Nettovikt, kg	41.59
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543780228
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 434 729
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	85		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	11		

