

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

**AutoSense, det smarta valet**

Upplev en totalanpassad diskmaskinscykel varje gång med AutoSense-programmet. Smarta sensorer anpassar automatiskt tiden, temperaturen och vattenförbrukningen beroende på hur mycket rengöring som behövs för varje omgång. Det är effektiv rengöring för de bästa resultaten.

**Enkel installation, PerfectFit**

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fixed tines
- Program: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick Cycles, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 3h

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	E	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	46	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	-	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
XXL-utrymme	No	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal program	6	Sprayarm, typ	Standard
Antal temperaturer	2	Extra funktioner	XtraPower
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Ljudklass	C	Upphöjd installation	Nej
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Höjd Disklucka	645-776
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
QuickSelect	Level 1	Display	LED indikator
Glashållare i nedre korgen	-	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	Nettovikt, kg	34
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543798360
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 535 282
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

