



#### Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Med 700 MaxiFlex-diskmaskinslåda kan du släppa lös din kreativitet och använda alla verktyg i ditt kök. Från bestickkuvert till skrymmande redskap, layouten kan anpassas för att rymma alla objekt.

#### Produktfördelar

**SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används**  
Disken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.



#### Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap i nästan alla former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.

#### QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.



#### Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.



#### Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

- AutoOff
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- DoorFit kit medföljer
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

**Tekniska specifikationer**

Installation	Helintegrerad	Total effekt, W	1950
Antal kuvert	14	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Energiklass	D	Längd tömnings slang, cm	150
Ljudnivå (dB)	42	Säkring, A	10
Färg	-	Tilloppsslang, cm	150
XXL-utrymme	No	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Översvämningskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	3	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Sprayarm, typ	Satellitsprayarm
Ljudklass	B	Extra funktioner	XtraPower, GlassCare
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	Upphöjd installation	Nej
QuickSelect	Level 2	Höjd Disklucka	645-776
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Glashållare i nedre korgen	-	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	Nettovikt, kg	38
DoorFitKit	Ja	EAN-kod	7332543719099
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 536 485
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	85		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding Door		

