


Naturlig torkning med frisk luft. För perfekt torkad disk

5000 AirDry-diskmaskinen maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än ett stängt lucksystem.

5000 AirDry-diskmaskinen maximerar torkupplevelsen med hjälp av ett naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. Disken torkar tre gånger bättre än med slutna lucksystem.

Produktfördelar



Öppnar luckan för att torka disken

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.

Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Med QuickLift-korgen är det effektivt och bekvämt. Oavsett om du har en full korg med stora föremål kan du justera höjden så att du enkelt kan stoppa in eller plocka ur disken.

Snabbt och effektivt

Diskmaskinen ger dig perfekt resultat snabbt – tack vare det speciella halvtimmesprogrammet.

Optimalt diskresultat med rengöringsprogram

Bibehåll optimala diskresultat med rengöringsprogrammet. Programmet är avsett för att motverka ansamling av kalkavlagringar och fett. Gör att diskmaskinen alltid ger bästa diskresultat med speciellt diskmedel för maskinrengöring.



Rengör effektivt. I varje program

Specialsensorn i vårt AutoSense-program detekterar vad som behöver utföras. Den använder precis den mängd vatten, energi och tid som behövs för att få disken ren. Det betyder att disken rengörs på det mest miljövänliga sättet.

- Auto Off
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ExtraHygiene-tillval
- Övre korgen går att justera i höjled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	C	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	44	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal program	8	Sprayarm, typ	Standard
Antal temperaturer	4	Extra funktioner	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Ljudklass	B	Upphöjd installation	Nej
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Höjd Disklucka	No wooden panel -No wooden panel
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Display	LED indikator
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Installation	Fristående
Glashållare i nedre korgen	-	Nettovikt, kg	39
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7333394074801
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 114
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	74		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömnings slang, cm	150		

