


Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar
Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.


Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.


QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även när den övre korgen är fulladdad kan du med QuickLift-systemet snabbt höja och sänka korgen för att få plats med tallrikar och köksredskap i olika former och storlekar.


Ren disk, snabbt

Spara tid med snabbdiskprogrammet. Njut av ren disk på det snabbaste sättet

Rengöring av maskinen för bästa effektivitet

Bibehåll diskmaskinens effektivitet med rengöringsprogrammet. Det speciella programmet och diskmedlet motverkar ansamling av kalkavlagringar och fett i maskinen, och du får bättre diskresultat under längre tid.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Waterstop System
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable tines, Handtag
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	C	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	44	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Rostfri	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x576	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal program	8	Sprayarm, typ	Standard
Antal temperaturer	4	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Ljudklass	B	Upphöjd installation	Nej
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Höjd Disklucka	-
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Display	LED indikator
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Installation	Fristående
Glashållare i nedre korgen	-	Nettovikt, kg	40
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7333394074832
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 117
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	74		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	15		
Längd tömnings slang, cm	150		

PSGBDW230DE00001

