

**Håll ingredienserna på topp. Ingen avfrostning behövs**

Skydda livsmedelskvaliteten med 700 No Frost. MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen. No Frost förhindrar att is bildas, så att du aldrig behöver avfrosta den igen.

Skydda livsmedelskvaliteten med 700 No Frost. MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen. No Frost förhindrar att is bildas, så att du aldrig behöver avfrosta den igen.

Produktfördelar**No Frost MultiFlow: Skydda din mat**

No Frost MultiFlow ger stabil, jämn temperatur och luftfuktighet, samtidigt som behovet av avfrostning elimineras. Ge dina ingredienser ett bra skydd samtidigt som du sparar energi.

Enkel åtkomst med snabb dörröppning

Den snabböppnande dörren öppnas utåt när handtaget trycks inåt. Det minskar det vanliga vakuumet och gör att man inte drar i kylskåpsdörren. Gör att dörren inte fastnar utan ger omedelbar åtkomst.

Kompressorn har 10 års garanti

Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.

**Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroll.**

Elektroniska kontroller ger dig möjlighet att justera inställningarna och temperaturen på frysskåpet.

OpenSpace ger flexibel förvaring i frysen

Få flexibla förvaringslösningar för din kyl-frys med OpenSpace-design, med glashyllor som enkelt kan tas bort för att förvara stora matvaror. Frysens översta del har öppna hyllor så inget kan gömmas i lådor.

- Elektronisk styrning med LED
- FrostFree
- Larm vid öppen dörr
- Larm vid hög temperatur
- Belysning: LED i toppanelen
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Hyllor i säkerhetsglas
- Fryslådor: 5 fullbredda, Plastic With Foil Trims
- Handtag med snabböppningsfunktion

Tekniska specifikationer

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Volym frys, l | 278 | Produktnummer (PNC) | 922 717 277 |
| Typ av dörr | Flat | EAN-kod | 7333394036151 |
| Produktmått H x B x D, mm | 1860x595x650 | | |
| Dörrhängning | Vänster och omhängbar | | |
| Energiklass | D | | |
| Installation | Fristående | | |
| Avfrostningsteknik | NoFrost | | |
| Hjul/Fötter | Justerbara fötter, Hjul baktill | | |
| Köldmedel | R600a | | |
| Köldmedel vikt | 60 | | |
| Sladdlängd, (ca) m | 2.5 | | |
| Energiförbrukning, kWh per år | 198 | | |
| Ljudnivå, dB(A) | 38 | | |
| Ljudklass | C | | |
| Säkerhet vid strömavbrott, h | 15 | | |
| Min. omgivande temperatur, °C | 10 | | |
| Infrysningskapacitet, kg/dygn | 13 | | |
| Klimatklass | SN-N-ST-T | | |
| Färg | Rostfritt Stål med Antifingerprint | | |
| Färg sida | Grå | | |
| Typ av handtag | SbS QDO | | |
| Handtag material och färg | Metall, Silver | | |
| Längd handtag | Medium | | |
| Plattform | AYRAN 2.0 | | |
| Matchande överskåp | OT450DW,O350WB1,OT700WB1,OT350WB1 | | |

