



Perfekt skydd – frostfritt

7000 No Frost med MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen för att skydda livsmedelskvaliteten. No Frost förhindrar isbildning, vilket eliminerar behovet av avfrostning.

7000 No Frost med MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen för att skydda livsmedelskvaliteten. No Frost förhindrar isbildning, vilket eliminerar behovet av avfrostning.

Produktfördelar

Perfekt skydd för livsmedel med No Frost MultiFlow

Optimal luftfuktighet, stabil temperatur och inget behov av att frosta av. No Frost MultiFlow säkerställer att dina livsmedel bevaras perfekt och att du aldrig behöver frosta av.



Snabböppning av dörrar. Öppning utan ansträngning

Enkel öppning av frysen med snabböppningssystemet. Frysen hjälper till att öppna dörren genom ett system som skjuter dörren utåt när handtaget trycks ned.

Tio års lugn och ro

En garanti på kompressorn på 10 år ger lugn och ro.



Med elektroniska kontroller kan du styra funktioner och temperaturen

Med de elektroniska kontrollerna kan du göra exakta ändringar av temperaturen och styra andra funktioner. Den här effektiva stående frysen ger dig direkt feedback om dina justeringar på den digitala kontrollpanelen.

OpenSpace ger enkel åtkomst

Detta frysskåp är konstruerat med OpenSpace-design för bättre synlighet och flexibel förvaring. De öppna glashyllorna möjliggör enkel åtkomst, samtidigt som de enkelt kan tas bort när du behöver förvara stora saker.

- Elektronisk styrning med LED
- FrostFree frys med automatisk avfrostning
- Larm vid öppen dörr
- Larm vid hög temperatur
- Frysens glashyllor går att plocka bort
- Belysning: LED i toppanelen
- FrostMatic - snabbinfrysning
- Fryslådor: 5 fullbredda, Plastic With Foil Trims
- Handtag med snabböppningsfunktion

Tekniska specifikationer

Volym frys, l	278	Produktnummer (PNC)	922 717 279
Typ av dörr	Flat	EAN-kod	7333394036175
Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650		
Dörrhängning	Vänster och omhängbar		
Energiklass	D		
Installation	Fristående		
Avfrostningsteknik	NoFrost		
Hjul/Fötter	Justerbara fötter, Hjul baktill		
Köldmedel	R600a		
Köldmedel vikt	60		
Sladdlängd, (ca) m	2.5		
Energiförbrukning, kWh per år	198		
Ljudnivå, dB(A)	38		
Ljudklass	C		
Säkerhet vid strömavbrott, h	15		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningskapacitet, kg/dygn	13		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg	Svart Rostfritt Stål		
Färg sida	Svart		
Typ av handtag	SbS QDO		
Handtag material och färg	Metall, Mörkgrå		
Längd handtag	Medium		
Plattform	AYRAN 2.0		
Matchande överskåp	OT450DW,O350WB1,OT700WB1,OT350WB1		

