

**Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt**

Kyl-frysen 500 ColdSense återställs snabbt till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning, tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

The 500 ColdSense Fridge Freezer quickly returns to the correct temperature after door opening and closing, thanks to precise electronic sensors. This helps to prevent temperature shocks and food spoilage, reducing food waste by up to 20%.*

Produktfördelar**ColdSense skyddar maten genom snabb stabilisering av temperaturen**

ColdSense använder precisa temperatursensorer som snabbt återställer kyl-frysen till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

**Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta**

Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.

Perfekt matförvaring tack vare elektronisk inställning

Ta kommandot över matens förvaringsförhållanden med hjälp av elektronisk inställning. Sluta gissa dig till rätt temperatur med hjälp av rätt inställningar och LED-indikatorer som bekvämt visar temperaturen.

LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp

Kylskåpet har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.

Pålitliga hyllor med säkerhetsglas

Hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och erkända för sin hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

- Automatisk avfrostning i kylan
- Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast
- Belysning kyl: Invändig, LED

Tekniska specifikationer

Volym Kyl/Frys, l	232/107	Produktnummer (PNC)	925 993 577
Typ av dörr	Flat	EAN-kod	7333394014166
Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650		
Installation	Fristående		
Dörrhängning	Höger och omhängbar		
Energiklass	E		
Antal Kompressorer/Termostater	1K/1T		
Avfrostningsteknik	LowFrost		
Hjul/Fötter	Justerbara fötter, Hjul baktill		
Köldmedel	R600a		
Köldmedel vikt	52		
Sladdlängd, (ca) m	2.5		
Energiförbrukning, kWh per år	242		
Ljudnivå, dB(A)	39		
Ljudklass	C		
Säkerhet vid strömavbrott, h	15.25		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningskapacitet, kg/dygn	5.2		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg	Rostfri		
Färg sida	Grå		
Typ av handtag	Bluefire		
Handtag material och färg	Metall		
Längd handtag	Medium		
Plattform	OEM		

