

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

**Produktfördelar****Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

**Styr fläkten med en knapptryckning**

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 295 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 51/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 3
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/73dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 250/415/0 m<sup>3</sup>/h

**Tekniska specifikationer**

Färg	Rostfri	Produktnummer (PNC)	942 022 430
Antal hastigheter	3	EAN-kod	7332543674015
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Nettovikt, kg	13.2
Lamptyp	LED Spotlight	Bruttovikt, kg	16.5
Energieffektivitetsklass	C	Mått HxBxD, mm	1180x898x450
Kapacitet, min/max/intensive (m <sup>3</sup> /h)	295/600/-	Installation	Vägghängd designkåpa
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	51/68/-	Fettfilter	3
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Material fettfilter	Aluminium nät
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Anslutningsstos, mm	150
Årlig energiförbrukning, kWh	97.4	Spänning, V	220-240
Storlek	90	Kolfilter medföljer	1;Included
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB01
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB46
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB69
Antal lampor	2	Flödesdynamisk effektivitetsindex	15.3
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D	Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	39.047619047619
Recirkulering Min, m <sup>3</sup> /h	250	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m <sup>3</sup> /h	415		
Recirkulering Intensiv, m <sup>3</sup> /h	0		
Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)	62		
Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)	73		

