



Den perfekta partnern för matlagning

6000 Hob2Hood® köksfläkt ansluts trådlöst till hällen. Lamporna tänds när du sätter på hällen och fläkthastigheten regleras utifrån värmeinställningen på hällen. Upplev ett luktfritt kök varje gång du lagar mat.

7000 Hob2Hood har en väldigt effektiv funktion som gör att den kan styra fläktstyrkan och belysningen. Fläkten justeras medan du lagar maten, oavsett temperatur på hällen, så att du kan fokusera helt på det du håller på att tillaga.

Produktfördelar



Hob2Hood®. Den perfekta partnern för matlagning.

Hob2Hood®-funktionen aktiverar fläktlamporna trådlöst när du slår på hällen. När du börjar laga mat regleras fläkthastigheten utifrån värmeinställningarna på hällen. Laga läckra måltider utan att oroa dig för lukt och ånga.



Aviseringssystem för filterrengöring

Fläkten har ett praktiskt aviseringssystem för filterrengöring. En indikator på fläkten varnar när fettfiltret och kolfiltret behöver rengöras – du behöver inte själv hålla koll på det.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 80 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/68dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Fjärrkontroll finns som tillbehör
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Antal hastigheter	3+intensiv	Produktnummer (PNC)	942 022 567
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	EAN-kod	7332543791644
Lamptyp	LED Spotlight	Nettovikt, kg	10
Energieffektivitetsklass	A	Bruttovikt, kg	12.5
Kapacitet, min/max/intensiv (m ³ /h)	300/580/700	Mått HxBxD, mm	331x770x300
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	54/67/68	Installation	Inbyggbar fläkt
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Material fettfilter	Aluminium nät
Min. avstånd till gashäll, cm	57	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Årlig energiförbrukning, kWh	55.2	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	80	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB01
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBLL02
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Hob2Hood (H2H)	Hob2Hood	Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.2
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	45.087719298246
Recirkulering Min, m ³ /h	295	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m ³ /h	430		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	435		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62		

