



Låt din håll reglera fläkten

700 Hob2Hood® kontrollerar fläkten automatiskt. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

700 Hob2Hood®-teknik innebär att hällen automatiskt reglerar spisfläktens inställningar. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

Produktfördelar

Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din håll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att dina tankar – och dina händer – kan



Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.



Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.



Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 54 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 450 / 285 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 600 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 50/60/66dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Fjärrkontroll finns som tillbehör
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 59/68dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 230/330/380 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	68
Antal hastigheter	3+intensiv	Produktnummer (PNC)	942 022 582
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	EAN-kod	7332543793976
Lamptyp	LED Spotlight	Nettovikt, kg	7.35
Energieffektivitetsklass	C	Bruttovikt, kg	9.4
Kapacitet, min/max/intensiv (m ³ /h)	285/450/600	Mått HxBxD, mm	331x540x300
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	50/60/66	Installation	Inbyggbar fläkt
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Fettfilter	1
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till gashäll, cm	57	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Årlig energiförbrukning, kWh	96.7	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	54	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB01
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBLL02
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Hob2Hood (H2H)	Ja	Flödesdynamisk effektivitetsindex	16.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D	Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	49.824561403509
Recirkulering Min, m ³ /h	230	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m ³ /h	330		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	380		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	59		

