



Tar effektivt bort oönskad lukt för ett fräscht kök

Den kraftfulla och pålitliga köksfläkten 5000 rensar effektivt luften i ditt kök från matos. En fräsch matlagingsupplevelse – varje gång.

Köksfläkten 6000 ExtractionTech har en kraftfull motor som låter dig rengöra din köksmiljö från os och lukter utan att behöva vänta.

Produktfördelar

Ren luft. Snabbare.

Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.

LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.



Maximal filtrering – varje gång

Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.



En knapptryckning. Fullständig kontroll

Utbudet av fläktfunktioner finns i en enda elektronisk styrning. Det gör att inställningarna kan kontrolleras och justeras med bara en knapptryckning. Exakt och direkt.



Snabb och tillförlitlig klassledande installation

För snabb, korrekt och klassledande installation av nya fläktkåpor bör du använda PerfectFit-lösningarna. Minskar monteringsstegen med 25 % och har verktygsfria alternativ – en användarvänlig upplevelse som gör jobbet enkelt för en enda person.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 445 / 235 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 660 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/60/69dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Elektronisk tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 57/72dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/415/495 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	Produktnummer (PNC)	942 022 597
Antal hastigheter	Mikrobrytare	EAN-kod	7332543806898
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	Nettovikt, kg	11.6
Lamptyp	LED	Bruttovikt, kg	13.3
Energieffektivitetsklass	A	Mått HxBxD, mm	395x598x300
Kapacitet, min/max/intensiv (m ³ /h)	235/445/660	Installation	Utdragbar fläkt
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/60/69	Fettfilter	2
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Material fettfilter	Aluminium nät
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Anslutningsstos, mm	150
Årlig energiförbrukning, kWh	57.4	Spänning, V	220-240
Storlek	60	Kolfilter medföljer	Nej
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Antal lampor	1	Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	51.948051948052
Recirkulering Min, m ³ /h	205	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m ³ /h	415		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	495		
Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)	57		
Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)	72		

