



Tar effektivt bort oönskad lukt för ett fräscht kök

Den kraftfulla och pålitliga köksfläkten 5000 rensar effektivt luften i ditt kök från matos. En fräsch matlagingsupplevelse – varje gång.

Köksfläkten 6000 ExtractionTech har en kraftfull motor som låter dig rengöra din köksmiljö från os och lukter utan att behöva vänta.

Produktfördelar

Ren luft. Snabbare.

Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.

LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.



Maximal filtrering – varje gång

Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

Köksfläktsinställningar. Som ändras på begäran. Med mekaniska kontroller

Innovativa mekaniska kontroller gör det enklare att ändra köksfläktsfunktioner. Du kan ändra fläkthastigheten och belysningen och har full kontroll över matlagningen.



Snabb och tillförlitlig klassledande installation

För snabb, korrekt och klassledande installation av nya flätkåpor bör du använda PerfectFit-lösningarna. Minskar monteringsstegen med 25 % och har verktygsfria alternativ – en användarvänlig upplevelse som gör jobbet enkelt för en enda person.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 220 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/0 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	Produktnummer (PNC)	942 022 627
Antal hastigheter	Mikrobrytare	EAN-kod	7332543810307
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Nettovikt, kg	11.1
Lamptyp	LED	Bruttovikt, kg	12.9
Energieffektivitetsklass	A	Mått HxBxD, mm	395x598x300
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	220/600/-	Installation	Utdragbar fläkt
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/68/-	Fettfilter	2
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Material fettfilter	Aluminium nät
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Anslutningsstos, mm	150
Årlig energiförbrukning, kWh	48.3	Spänning, V	220-240
Storlek	60	Kolfilter medföljer	Nej
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Antal lampor	1	Flödesdynamisk effektivitetsindex	30.8
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	49.25
Recirkulering Min, m ³ /h	210	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m ³ /h	550		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	0		
Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)	54		
Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)	74		

