



Tar effektivt bort oönskad lukt för ett fräscht kök

Den kraftfulla och pålitliga köksfläkten 5000 Extractor rensar effektivt luften i ditt kök från matos. En fräsch matlagingsupplevelse – varje gång.

Köksfläkten 3000 LEDlights är din nya vän i köket. Använder betydligt mindre energi än andra belysningar med en betydligt längre förväntad livslängd – bättre belysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

Produktfördelar



LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

En köksfläkt du kan lita på

Rengör luften i köket med denna effektiva köksfläkt. Den pålitliga motorn hjälper till att effektivt minska och ta bort matos när du lagar mat.

Fångar snabbt upp matos och lukter

Ett filter med lång livslängd som tillförlitligt fångar upp fett och kökslukter och enkelt kan bytas ut vid behov.

Köksfläktsinställningar. Som ändras på begäran. Med mekaniska kontroller

Innovativa mekaniska kontroller gör det enklare att ändra köksfläktsfunktioner. Du kan ändra fläkthastigheten och belysningen och har full kontroll över matlagningen.



Snabb och tillförlitlig klassledande installation

För snabb, korrekt och klassledande installation av nya flätkåpor bör du använda PerfectFit-lösningarna. Minskar monteringsstegen med 25 % och har verktygsfria alternativ – en användarvänlig upplevelse som gör jobbet enkelt för en enda person.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 220 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/0 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Produktnummer (PNC)	942 022 628
Antal hastigheter	Mikrobrytare	EAN-kod	7332543810314
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Nettovikt, kg	11.5
Lamptyp	LED	Bruttovikt, kg	13.3
Energieffektivitetsklass	A	Mått HxBxD, mm	395x598x300
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	220/600/-	Installation	Utdragbar fläkt
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/68/-	Fettfilter	2
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Material fettfilter	Aluminium nät
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Anslutningsstos, mm	150
Årlig energiförbrukning, kWh	48.3	Spänning, V	220-240
Storlek	60	Kolfilter medföljer	Nej
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Antal lampor	1	Flödesdynamisk effektivitetsindex	30.8
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	49.25
Recirkulering Min, m ³ /h	210	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m ³ /h	550		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	0		
Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)	54		
Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)	74		

