



### Alltid fräsch och ren köksluft. Automatiskt

Fläkten 9000 AutoSense med avancerad sensorteknologi detekterar intuitivt ånga, fett och odörer och justerar automatiskt fläkteffekten för att rengöra luften. Laga mat med familj och vänner i ett fräscht kök med lägre ljudnivå.

Fläkten 9000 Autosense med avancerad sensorteknologi detekterar intuitivt ånga, fett och odörer och justerar automatiskt fläkteffekten för att rengöra luften. Laga mat med familj och vänner i ett fräscht kök med lägre ljudnivå.

## Produktfördelar



### SilenceTech. Maximal prestanda, minimalt oväsen\*

SilenceTech skapar en fridfull köksmiljö där du kan njuta av frisk luft samtidigt som du lagar mat. Den innovativa teknologin rengör din köksluft från oönskade odörer samtidigt som den håller ljudnivån på minimum.



### Få naturlig luft på ett smidigt och tyst sätt med Breeze-funktionen

Breeze-funktionen fräschar upp luften i köket efter matlagning och avlägsnar kvardröjande matos på ett tyst sätt. Ät, slappna av och umgås i en trevlig och tyst köksatmosfär.



- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 54 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 400 / 200 m<sup>3</sup>/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 680 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 40/54/66dB(A)
- Antal hastigheter: 3+Intensive; Breeze funktion; SilenceTech Range
- Typ av lampa och antal: Perfect Illumination LED, 1
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Invertermotor
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+Intensive; Breeze funktion; SilenceTech Range hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Svart, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 51/67dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 140/280/385 m<sup>3</sup>/h
- AutoSense upptäcker och tar automatiskt bort lukt, fett och ånga

## Tekniska specifikationer

Färg	Svart/Svart	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	67
Antal hastigheter	3+Intensive; Breeze function; SilenceTech Range	Produktnummer (PNC)	942 022 729
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	EAN-kod	7333394018553
Lamptyp	Perfect Illumination LED	Nettovikt, kg	11.8
Energieffektivitetsklass	A++	Bruttovikt, kg	15.6
Kapacitet, min/max/intensive (m <sup>3</sup> /h)	200/400/680	Mått HxBxD, mm	436x542x300
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	40/54/66	Installation	Inbyggbar fläkt
Fettfiltereffektivitetsklass	B	Fettfilter	1
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Material fettfilter	Svart designfilter
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Årlig energiförbrukning, kWh	26.1	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	54	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB84
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	2700-4000-5000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB85
Antal lampor	1	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB89
Hob2Hood (H2H)	Hob2Hood	Flödesdynamisk effektivitetsindex	40.3
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	85.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	63.829787234042
Recirkulering Min, m <sup>3</sup> /h	140	Typ av filter	Svart
Recirkulering Max, m <sup>3</sup> /h	280		
Recirkulering Intensiv, m <sup>3</sup> /h	385		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	51		

