



Fläkten 8000 Perfect Illumination lyfter fram varje ingrediens magiska färger. Den justerbara belysningen lyser upp din spishäll och gör det möjligt för dig att individanpassa din köksbelysning för att spegla ditt humör.

Produktfördelar



SilenceTech. Maximal prestanda, minimalt oväsen*

SilenceTech skapar en fridfull köksmiljö där du kan njuta av frisk luft samtidigt som du lagar mat. Den innovativa teknologin rengör din köksluft från oönskade odörer samtidigt som den håller ljudnivån på minimum.

SecureHold – extra stabilitet för din utdragbara fläkt

SecureHold Drawer är enkel att dra ut och låsa på plats. Du kan enkelt ändra fläkstens inställningar på kontrollpanelen utan att oroa dig för oönskade rörelser från den utdragbara fläkten.



Få naturlig luft på ett smidigt och tyst sätt med Breeze-funktionen

Breeze-funktionen fräschar upp luften i köket efter matlagning och avlägsnar kvardröjande matos på ett tyst sätt. Ät, slappna av och umgås i en trevlig och tyst köksatmosfär.



Hob2Hood®. Den perfekta partnern för matlagning.

Hob2Hood®-funktionen aktiverar fläktilamporna trådlöst när du slår på hällen. När du börjar laga mat regleras fläkthastigheten utifrån värmeinställningarna på hällen. Laga läckra måltider utan att oroa dig för lukt och ånga.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 400 / 200 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 680 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 40/54/67dB(A)
- Antal hastigheter: 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- Typ av lampa och antal: LED stripe; Perfect Illumination LED Stripe, 1
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Invertermotor
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Svart, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 50/66dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 150/320/470 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Matt Black	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	50
Antal hastigheter	3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	66
Typ av kontrollpanel	Touch på glas, Vit & röd bakgrundsbelysning	Produktnummer (PNC)	942 022 736
Lamptyp	LED stripe; Perfect Illumination LED Stripe	EAN-kod	7333394019963
Energieffektivitetsklass	A++	Nettovikt, kg	19.2
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	200/400/680	Bruttovikt, kg	23.7
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	40/54/67	Mått HxBxD, mm	395x898x304
Fettfiltereffektivitetsklass	B	Installation	Utdragbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Fettfilter	2
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Material fettfilter	Svart designfilter
Årlig energiförbrukning, kWh	26.8	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Storlek	90	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	2700-4000-5000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB82
Antal lampor	1	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB83
Hob2Hood (H2H)	Hob2Hood	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Flödesdynamisk effektivitetsindex	40.3
Belysningseffektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	85.1
Recirkulering Min, m ³ /h	150	Belysningseffektivitet (lux/W)	45
Recirkulering Max, m ³ /h	320		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	470		

