



#### Ta snabbt och enkelt bort ånga och matos från köksluften

Maximal hastighet innebär inte maximalt ljud. Köksfläkten 900 SilenceTech tar snabbt och tyst bort ånga, matos och lukter från din köksluft, utan störande ljud. Det innebär att du kan njuta av musik eller samtala med andra utan att störas av fläkten när du lagar mat.

Maximal hastighet innebär inte maximalt ljud. Köksfläkten 900 SilenceTech tar snabbt och tyst bort ånga, matos och lukter från din köksluft, utan störande ljud. Det innebär att du kan njuta av musik eller samtala med andra utan att störas av fläkten när du lagar mat.

### Produktfördelar



#### SilenceTech suger ut matoset effektivt och tyst

SilenceTech-fläkten tar bort matos från ditt kök väldigt tyst, även vid maximal effekt. Vår avancerade teknik innebär att du kan fokusera på att skapa läckra rätter i en ren och tyst miljö.



#### Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen

Tryck på Breeze-knappen så snart du är färdig med matlagningen så går fläkten ner till ett viskande ljud och arbetar i 60 minuter. Vilket gör att du kan njuta av din måltid i fred medan luften i ditt kök tyst fräschas upp.



#### Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din håll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att dina tankar – och dina händer – kan



#### Denna fläkt tar snabbt bort ånga, matos och önskad dofter

Den högpresterande utsugningsfunktionen i fläkten tillgängliggörs tack vare den kraftfulla motorn. Den arbetar snabbt och noggrant för att hjälpa dig att få bort ånga, os och dofter från ditt kök.



#### Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 400 / 255 m<sup>3</sup>/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 760 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 42/54/66dB(A)
- Antal hastigheter: 3+2 intensiva, Breeze-funktion, Silence Tech
- Typ av lampa och antal: Dimbar LED, LED Spotlight, 2
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Perimetriskt utsug
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3+2 intensiva, Breeze-funktion, Silence Tech
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/71dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 215/365/415 m<sup>3</sup>/h

**Tekniska specifikationer**

Färg	Svart	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	71
Antal hastigheter	3+2 intensiva, Breeze-funktion, Silence Tech	Produktnummer (PNC)	942 051 230
Typ av kontrollpanel	Touch på glas	EAN-kod	7332543670192
Lamptyp	Dimbar LED, LED Spotlight	Nettovikt, kg	19.1
Energieffektivitetsklass	A+	Bruttovikt, kg	26.41
Kapacitet, min/max/intensive (m <sup>3</sup> /h)	255/400/760	Mått HxBxD, mm	1239x898x390
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	42/54/66	Installation	Vägghängd designkåpa
Fettfiltereffektivitetsklass	F	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Sladdlängd, (ca) m	1
Årlig energiförbrukning, kWh	41.3	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	90	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	2, Ja, OdourClean
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB02
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB52
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB53
Hob2Hood (H2H)	Ja	Flödesdynamisk effektivitetsindex	34.8
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	45.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	34.0579710144928
Recirkulering Min, m <sup>3</sup> /h	215	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m <sup>3</sup> /h	365		
Recirkulering Intensiv, m <sup>3</sup> /h	415		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	54		

