

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

**Produktfördelar****Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagingsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

**Styr fläkten med en knapptryckning**

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 290 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 49/66/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 63/75dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 240/385/ m<sup>3</sup>/h

**Tekniska specifikationer**

|  |               |   |                               |
|--|---------------|---|-------------------------------|
| Färg   | Svart         | EAN-kod                                   | 7332543671243                 |
| Antal hastigheter                                | 3             | Nettovikt, kg                             | 17.5                          |
| Typ av kontrollpanel                             | Tryckknappar  | Bruttovikt, kg                            | 24.16                         |
| Lamptyp  | LED Spotlight | Mått HxBxD, mm                            | 1260x898x152                  |
| Energieffektivitetsklass                         | C             | Installation                              | Vägghängd designkåpa          |
| Kapacitet, min/max/intensive (m <sup>3</sup> /h) | 290/600/-     | Fettfilter                                | 1                             |
| Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB                     | 49/66/-       | Material fettfilter                       | Aluminium nät                 |
| Fettfiltereffektivitetsklass                     | D             | Sladdlängd, (ca) m                        | 1.2                           |
| Min. avstånd till el.häll, cm                    | 50            | Anslutningsstos, mm                       | 150                           |
| Min. avstånd till gashäll, cm                    | 65            | Spänning, V                               | 220-240                       |
| Årlig energiförbrukning, kWh                     | 95.6          | Kolfilter medföljer                       | 2;Included                    |
| Storlek  | 90            | Passande kolfilter, OdourClean, modell    | ECFB02                        |
| Recirkulering                                    | Ja            | Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell | MCFB52                        |
| Frånluft   | Ja            | Passande kolfilter OdourCleanPro, modell  | Finns inget till denna modell |
| Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)               | 3000          | Flödesdynamisk effektivitetsindex         | 17.5                          |
| Antal lampor                                     | 2             | Fettfiltreringseffektivitet (%)           | 65.1                          |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass                | D             | Belysningseffektivitet (lux/W)            | 37.301587301587               |
| Belysningseffektivitetsklass                     | A             | Typ av filter                             | Aluminium                     |
| Recirkulering Min, m <sup>3</sup> /h             | 240           |   |                               |
| Recirkulering Max, m <sup>3</sup> /h             | 385           |   |                               |
| Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)       | 63            |   |                               |
| Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)       | 75            |   |                               |
| Produktnummer (PNC)                              | 942 051 246   |   |                               |

