



#### Låt din håll reglera fläkten

700 Hob2Hood® kontrollerar fläkten automatiskt. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

---

700 Hob2Hood® kontrollerar fläkten automatiskt. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

### Produktfördelar



#### Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din håll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att dina tankar – och dina händer – kan

#### Högpresterande motor för ett fräschare kök

Oavsett om du steker kött eller bryner lax håller vår högpresterande motor alltid luften fräsch i ditt kök. Koppla av med vetskapen om att ditt kök alltid kommer att vara en trevlig miljö.

#### Håll ett öga på matlagningen med LEDSpot

Vår LEDSpot-belysning är effektiv och kraftfull. Du har alltid perfekt belysning med energisparande teknik. Och tack vare de lättanvända funktionerna har det aldrig varit enklare att se klart.



#### Fjärrkontroll för enkelhetens skull

Att göra flera saker samtidigt i köket är enklare med vår köksfläkt med fjärrkontroll. Den gör att du enkelt kan justera fläktens inställningar, eller stänga av den helt, utan att vara nära. Din uppmärksamhet kan därför vara någon annanstans än vid spisen, du kan duka bordet



#### Högkvalitativt fettfilter

Det högpresterande fettfiltret skyddar fortlöpande luften i ditt kök genom att hålla det rent. Det fångar effektivt upp fett som skapas under matlagningen. Och eftersom det är helt tvättbart, kommer din köksfläkt att hålla längre. Njut av ett fräschare kök längre.

- Typ av installation: Inbyggd i tak, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 320 m<sup>3</sup>/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 710 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 48/63/67dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED, 4
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Inklusive fjärrkontroll
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 55/69dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 305/600/700 m<sup>3</sup>/h

**Tekniska specifikationer**

Färg	Vit	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	69
Antal hastigheter	3+intensiv	Produktnummer (PNC)	942 051 453
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	EAN-kod	7332543838158
Lampptyp	LED	Nettovikt, kg	20
Energieffektivitetsklass	A	Bruttovikt, kg	30
Kapacitet, min/max/intensive (m <sup>3</sup> /h)	320/580/710	Mått HxBxD, mm	351.4x899x500
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	48/63/67	Installation	Inbyggd i tak
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	800	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till gashäll, cm	800	Sladdlängd, (ca) m	1.1
Årlig energiförbrukning, kWh	48.9	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	90	Spänning, V	230-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	Ja
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB77
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB62
Antal lampor	4	Flödesdynamisk effektivitetsindex	32.5
Hob2Hood (H2H)	Ja	Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	32.5
Belysningseffektivitetsklass	A	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Min, m <sup>3</sup> /h	305		
Recirkulering Max, m <sup>3</sup> /h	600		
Recirkulering Intensiv, m <sup>3</sup> /h	700		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	55		

