

**Smart och inspirerande fläkttelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Effektiv uppsamling av matoset**

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

**Mekaniska kontroller – ett enkelt sätt att justera fläkttinställningarna**

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de mekaniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

- Typ av installation: Underbyggd fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 336 / 135 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 52/73/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Skjutreglagestyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 78/100/ m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	EAN-kod	7332543835928
Antal hastigheter	3	Nettovikt, kg	5.9
Typ av kontrollpanel	Skjutreglage	Bruttovikt, kg	6.5
Lamptyp	LED	Mått HxBxD, mm	132x599x510
Energieffektivitetsklass	D	Installation	Underbyggd fläkt
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	135/336/-	Fettfilter	1
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	52/73/-	Typ av fettfilter	Aluminium kassett
Fettfiltereffektivitetsklass	B	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Anslutningsstos, mm	125
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Spänning, V	220/240
Årlig energiförbrukning, kWh	103.3	Kolfilter medföljer	Nej
Storlek	60	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFE06
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Frånluft	Ja	Flödesdynamisk effektivitetsindex	8.5
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Fettfiltreringseffektivitet (%)	86
Antal lampor	2	Belysningseffektivitet (lux/W)	13
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E	Typ av filter	Aluminium
Belysningseffektivitetsklass	D		
Recirkulering Min, m ³ /h	78		
Recirkulering Max, m ³ /h	100		
Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)	62		
Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)	74		
Produktnummer (PNC)	942 150 906		

