

**En tillförlitlig och robust matlagningssupplelse**

De traditionella och robusta gjutjärnsplattorna går snabbt att värma upp och är en väldigt pålitlig partner i köket.

Spisen är designad så att du får lyckade resultat och kan glänsa vid alla måltider, både när du serverar din specialitet eller provar något nytt.

Produktfördelar**Solida gjutjärnsplattor – din pålitliga matlagningsspartner**

Klassiska solida gjutjärnsplattor gör matlagningen till en pålitlig, enkel upplevelse.

**Konventionell matlagning – pålitligt enkelt och bra att baka med**

Konventionell matlagning är alltid pålitlig och bekväm med jämn över- och undervärme som passar utmärkt till bakning.

**XXL-kapacitet ger dig mer från din ugn**

XXL-kapacitet i din spis låter dig använda tillagningstiden till max. Ökad effektivitet innebär att du kan få ut mer av dina rätter och förlita dig på dina recept för att tillaga mat till fler människor när du behöver.

**Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra**

Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.

**En glaslucka som är enkel att rengöra**

Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man kan ta bort luckan och glaspanelerna helt för snabb rengöring.

- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Grill, Traditionell bakning med fukt
- Spis med en ugn och håll
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrensjorda ugnsglas
- Kylfläkt
- Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med upphöjda kanter
- Vänster zon fram: 2000W/220mm
- Vänster zon bak: 1000W/145mm
- Mitten zon fram: No
- Mitten zon bak: No
- Höger zon fram: 1500W/145mm
- Höger zon bak: 1500W/180mm

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Rengöring	Svart slät emalj
Nettovolym, liter	77
Energiklass	A
Mått HxBxD	850-936x696x600
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1424
Ugnsbelysning	1 lampa, Bak
Temperaturspann	50°C - 275°C
Funktionslås	Ja
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.83
Maxtemperatur på lucka. K-värde	30
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Medföljande tillbehör	Tippskydd
Kabel/Kontakt	1,4m sladd/Ingen kontakt
Spänning, V	230
Max anslutningseffekt, W	8800
Säkring, A	25
Produktnummer (PNC)	947 941 227
EAN-kod	7332543656226

PSGBCO150D002004

