



Ditt kök, din stil.

Få friheten du drömmer om inom köksdesign. Denna duo kombinerar en induktionshäll med en kraftfull integrerad fläkt – en praktisk allt-i-ett-lösning för ditt kök. Nu kan du fritt planera din kökslayout utan att behöva tumma på kreativiteten.

Induktionshäll med inbyggd fläkt. Få friheten du drömmer om inom köksdesign. Denna duo kombinerar en induktionshäll med en kraftfull integrerad fläkt – en praktisk allt-i-ett-lösning för ditt kök. Nu kan du fritt planera din kökslayout utan att behöva tumma på kreativiteten.

Produktfördelar



Planera ditt drömkök med frihet inom köksdesign

Denna kombination av induktionshäll med en kraftfull integrerad fläkt ger dig en fri köksdesign. Mer plats för mångsidiga kökslayoutidéer.



Kombinera matlagingszoner för större pannor och kastruller. Double Bridge

En stor kastrull för att laga en gryta? En grillplatta? Med Double Bridge-funktionen kan du kombinera två matlagingszoner på båda sidorna av hällen, vilket ger en enhetlig värmefördelning till dina stora pannor och kastruller.



Efter matlagningen kan köksluften rengöras med Breeze utan oväsen.

När du är klar med matlagningen vill du kunna avnjuta måltiden i ett fräscht kök utan en surrande fläkt. Breeze-funktionen rengör köksluften tyst utan att störa dig eller dina middagsgäster.



Lätt att rengöra Ett 2-i-1-filter som är enkelt att ta bort

2-i-1-filtret kombinerar ett kol- och fettfilter som tar bort matos och fett. Om produkten är installerad för recirkulering krävs ett 2-i-1-filter. Filtret är enkelt att ta bort och kan tvättas i diskmaskin.



Automatisk fläkthastighet. Med Hob2Hood

Med Hob2Hood regleras fläkthastigheten automatiskt under matlagningen. Om du ändrar temperaturen på hällen ställs fläkthastigheten om automatiskt. Med denna funktion kan du koncentrera dig på matlagningen.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja
- Delar för installation inkluderat med produkten

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter
Mått B x D (mm)	830x515
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	212x780x490
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm	220
Typ av filter	Combined Aluminium mesh
Fettfilter	2
Kolfilter medföljer	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Färg glas	Black
Breezefunktion	Ja
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	270/500/630
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/465/585
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/64/70
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	54/70
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Fettfiltereffektivitetsklass	B
Vänster fram	2300/3200W/210mm
Vänster bak	2300/3200W/210mm
Höger fram	2300/3200W/210mm
Höger bak	2300/3200W/210mm

Typ av motor	Borstlös
Hastigheter utblås	3 + Intensiv
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Säkring, A	2x16
Total effekt (W)	7350
Spänning, V	220-240V/400V2N
Produktnummer (PNC)	949 597 961
EAN-kod	7332543838967

PSGBHH220DE0000C

PSGBHH220DE0000D

