
**Ditt kök, designat på ditt sätt**

800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt tillåter fler placeringsalternativ och ger större frihet inom köksdesignen. Nu när fläkten inte behöver sitta ovanför din häll kan du frigöra plats och designa ditt kök på ditt eget sätt, utan begränsningar.

800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt tillåter fler placeringsalternativ och ger större frihet inom köksdesignen. Nu när fläkten inte behöver sitta ovanför din häll kan du frigöra plats och designa ditt kök på ditt eget sätt, utan begränsningar.

**Produktfördelar**
**Frihet inom köksdesign – frigör utrymme utan begränsningar**


Frigör utrymme och låt dina designidéer flöda med frihet inom köksdesign. Installera din häll med inbyggd fläkt precis där du vill ha den eftersom den ersätter behovet av en separat fläkt ovanför din matlagingsyta. Upplev ökad frihet i ditt kök.


**Laga mer mat genom att kombinera två zoner med hjälp av Double Bridge**

Med Double Bridge kan du kombinera två zoner bredvid varandra för att skapa en större matlagingsyta. Och det bästa av allt: Du har denna funktion på båda sidor om hällen. Nu kan du rymma större pannor för att skapa fler måltider du älskar.


**Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen**

Breeze-funktionen fräschar upp köksluften med en låg ljudnivå när du har lagat klart maten. Nu kan du slappna av eller underhålla gäster i en osfri, njutbar miljö efter dina måltider.


**2-i-1-filtret för en fräschare köksluft**

2-i-1-filtret inkluderar både ett kol- och ett fettfilter som hjälper till att hålla köksluften fräsch. Det avtagbara filtret kan enkelt rengöras i diskmaskin och regenereras i ugnen för en ökad användning.


**Fläkten justeras automatiskt med Hob2Hood**

Med en fläkt som justeras automatiskt då du höjer och sänker värmen kan du koncentrera dig på matlagningen. Med Hob2Hood-tekniken fungerar fläkten automatiskt, så du kan koncentrera dig på matlagningen istället för oset.



- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob<sup>2</sup>Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja
- Delar för installation inkluderat med produkten

**Tekniska specifikationer**

Typ av ram	Raka kanter
Mått B x D (mm)	830x515
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	217x780x490
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm	220
Typ av filter	Combined Aluminium mesh
Fettfilter	2
Kolfilter medföljer	Ja
Radie, mm	5/10 integrated
Displayfärg	Röd
Färg glas	Black
Breezefunktion	Ja
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	270/500/630
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/465/585
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/64/70
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	54/70
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Fettfiltereffektivitetsklass	B
Vänster fram	2300/3200W/210mm
Vänster bak	2300/3200W/210mm
Höger fram	2300/3200W/210mm
Höger bak	2300/3200W/210mm

Typ av motor	Borstlös
Hastigheter utblås	3 + Intensiv
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Säkring, A	2x16
Total effekt (W)	7350
Spänning, V	220-240V/400V2N
Produktnummer (PNC)	949 599 229
EAN-kod	7332543835249

PSGBHH220DE0000C

PSGBHH220DE0000D

