**Ditt kök, designat på ditt sätt**

800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt tillåter fler placeringsalternativ och ger större frihet inom köksdesignen. Nu när fläkten inte behöver sitta ovanför din häll kan du frigöra plats och designa ditt kök på ditt eget sätt, utan begränsningar.


800 Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt tillåter fler placeringsalternativ och ger större frihet inom köksdesignen. Nu när fläkten inte behöver sitta ovanför din häll kan du frigöra plats och designa ditt kök på ditt eget sätt, utan begränsningar.

**Produktfördelar****Frihet inom köksdesign – frigör utrymme utan begränsningar**

Frigör utrymme och låt dina designidéer flöda med frihet inom köksdesign. Installera din häll med inbyggd fläkt precis där du vill ha den eftersom den ersätter behovet av en separat fläkt ovanför din matlagingsyta. Upplev ökad frihet i ditt kök.

**Elegant reptålig design**

Innovativ glasfinish ger hällen en reptålig yta och ser till att den ser ny ut längre. Den eleganta, svarta SaphirMatt®-ytan står emot fingeravtryck och fläckar och är dessutom lättare att rengöra.

**Rengör köksluften på ett tyst sätt med hjälp av Breeze-funktionen**

Breeze-funktionen fräschar upp köksluften med en låg ljudnivå när du har lagat klart maten. Nu kan du slappna av eller underhålla gäster i en osfri, njutbar miljö efter dina måltider.

**2-i-1-filtret för en fräschare köksluft**

2-i-1-filtret inkluderar både ett kol- och ett fettfilter som hjälper till att hålla köksluften fräsch. Det avtagbara filtret kan enkelt rengöras i diskmaskin och regenereras i ugnen för en ökad användning.

**Fläkten justeras automatiskt med Hob2Hood**

Med en fläkt som justeras automatiskt då du höjer och sänker värmen kan du koncentrera dig på matlagningen. Med Hob2Hood-tekniken fungerar fläkten automatiskt, så du kan koncentrera dig på matlagningen istället för oset.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob<sup>2</sup>Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja MCFB88
- Delar för installation inkluderat med produkten

**Tekniska specifikationer**

Typ av ram	Raka kanter	Typ av motor	Borstlös
Mått B x D (mm)	800x510	Hastigheter utblås	3 + Intensiv
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	217x780x490	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande	Säkring, A	2x16
Anslutningsstos, mm	220	Total effekt (W)	7200
Typ av filter	Combined Aluminium mesh	Spänning, V	220-240V/400V2N
Fettfilter	2	Produktnummer (PNC)	949 599 362
Kolfilter medföljer	Ja	EAN-kod	7333394051536
Radie, mm	5/10 integrated		
Displayfärg	Röd		
Färg glas	SaphirMatt; Scratch Resistant		
Breezefunktion	Ja		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	270/500/630		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/465/585		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/64/70		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB(A)	54/70		
Energieffektivitetsklass	A+		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	B		
Vänster fram	2300/3200W/210mm		
Vänster bak	2300/3200W/210mm		
Höger fram	2300/3200W/210mm		
Höger bak	2300/3200W/210mm		

PSGBHH230DE0000B

PSGBHH230DE0000C

