


**Det enkla, anslutna sättet att hålla sig sval**


Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylar tyst ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylar tyst ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

**Produktfördelar**

**Enkel installation med fönstersats, enkel att styra via appen**


Enkel montering med vår fönstersats – full kyleffekt på sommaren. Ställ in önskad temperatur och schemalägg dina favoritlägen på distans via Electrolux-appen.


**Optimerad energiförbrukning**

Vår portabla luftkonditionering erbjuder en energieffektiv nedkylning. Spara upp till 24 % mer energi med vår Premiumfönstersats<sup>1</sup> till följd av mindre infiltration<sup>2</sup>.


<sup>1</sup> Premiumfönstersatsen säljs separat.

<sup>2</sup> Då rumstemperaturen är 26° C och den inställda temperaturen är 20 °C sparar du upp till 24 % energi genom att använda Premiumfönstersatsen istället för utan fönstersats. Internt test som gjorts i ett rum på 14 m<sup>2</sup>, med relativ fuktighet på 60 % och en utomhustemperatur på 30 °C, inom 4 t 30 min


**Vår tystaste portabla luftkonditionering**

Sov gott tack vare ett kraftfullt luftflöde och ultralåga ljudnivåer på 60 dB(A)<sup>3</sup> – mindre än halva ljudnivån från en standardklassad portabel luftkonditionering på 64 dB (A).


<sup>3</sup>Enligt Ljudnivåteststandard: EN 12102-2013


**Känn dig bekväm snabbt**

Känn dig behagligt sval snabbt. Använd Premiumfönstersatsen<sup>1</sup> och kan du minska nedkylningstiden med 54 %.

<sup>1</sup>Premiumfönstersatsen säljs separat.

<sup>2</sup> Då rumstemperaturen är 26° C och den inställda temperaturen är 24 °C, kommer du att nå den inställda temperaturen på 8 min om du använder Premiumfönstersatsen istället för på 20 min utan fönstersats. Interna tester gjorda i ett rum på 14 m<sup>2</sup> med relativ fuktighet på 60 % och utomhustemperatur på


**Hållbar lösning som minskar enhetens klimatpåverkan**

En hållbarare lösning: Köldmediet som används är hållbar R290-gas, som minskar den globala uppvärmningspotentialen från portabla luftkonditioneringar (GWP) med 99,8 % jämfört med luftkonditioneringar som använder R410a.

- Lägen: Auto, Kyla, Torka, Fläkt
- Avfuktning-funktion för ett skönare inomhusklimat
- Varmluften leds utomhus via den medföljande slangen (Ø140 mm x 1390 mm)

## Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Produktnummer (PNC)	950 011 609
Display	LED Display	EAN-kod	7332543979639
Energiklass, kylning	A++		
Köldmedel	R290		
Användningsområde omgivande temp i grader C	5-35		
Temperaturspann vid användande	16-32		
Sladdlängd, (ca) m	1.8		
Avfuktning, liter/h	1.2		
Energiförbrukning, kWh/ användning	0.8		
SEER, nedkylning, kW	3.6		
SEER, årlig energiförbrukning, kW	255.5		
Capacity BTU	09		
Funktion	Endast kylning		
SecGenCMaxInNPower	60.3		
Dimensioner	802x493x415		
Timer, min	Ja		
Läge	Auto, Kyla, Torka, Fläkt		
Antal hastigheter	Auto, Hög, Låg, Mellan		
Nettovikt, kg	34.5		
Bruttovikt, kg	39.5		
Uppkoppling	WiFi		
Fjärrkontroll	Nej		
Kyleffekt, kW	2.6		
Spänning, V	220-240		

